

: 08803-615208;

Home : [www.gbollinger.de](http://www.gbollinger.de) – Mail: [info@gbollinger.de](mailto:info@gbollinger.de)

**BOLLINGER**

**Schutz-Pflege-Reinigung  
Bachstraße 4  
82380 Peißenberg**

## R-S-LOES Lösefix GetBack

**Eigenschaft:** Geruchsmilder Spezialreiniger, VOC-frei nach EUR-Richtlinie 1999/13/EC - Löst Steinsiegel, starke Pflegemittelschichten, diverse Farben und Lacke (Graffiti), Filzstifte, Teer, Holzlasuren, Bitumen, Versiegelungsschichten, Klebstoffreste u.ä. Get Back ist im Vergleich zu üblichen Löseprodukten besonders angenehm zu verarbeiten, da geruchsmild bei gleichzeitig verbesserter Lösekraft. Als Entwachser bei Cottobelägen einsetzbar.

**Anwendungsbereich:** Für polierten, feingeschliffenen und rauen Marmor, Solnhofener Platten, Travertin, Schiefer, Anröchter Dolomit, Granit, Gneis, Sandstein, Betonwerkstein, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Cotto sowie alle anderen Natursteine und zementär gebundene Kunststeine. Unbehandelte Alu- und Metallschienen werden nicht angegriffen. Bei Bedarf sollten Metalle mit Metallölen nachgearbeitet werden.

**Verarbeitung:** Verarbeitungstemperatur bei 5-25°C. Arbeitsräume gut belüften. Produkt unverdünnt satt auf die Fläche auftragen und je nach Verschmutzung mindestens 15 bis 30 Minuten einwirken lassen, mit Wurzelbürste/Naturpad (Nylonpads können angelöst werden) durch arbeiten und mit Grundreiniger (diesen 1:10 bis 1:20 mit kaltem Leitungswasser verdünnen) rückstandsfrei abwaschen. Bei Bedarf Vorgang auf der getrockneten Oberfläche wiederholen bis der Belag sauber ist.

**Ergiebigkeit:** 1 Liter des Produkts reicht für ca. 5-15 m<sup>2</sup>.

**Gebindegrößen:** 1 Liter und 0,25 Liter

**Lagerung:** Nur in Originalgebinden, -10°C bis 30°C, mindestens 24 Monate ab Auslieferung.

**Großflächenverarbeitung:** Hier entwickelt das Produkt eine höhere Geruchsbelastung durch Verdampfen. Sie sollten hier für ausreichend Durchlüftung sorgen. Wir raten daher zu einer kleinflächigen Bearbeitung.

**Die Kombination:** Erst mit der Kombination durch das Nachwaschen mit Grundreiniger wird das Optimum an Reinigung herausgeholt. Das Produkt Get Back alleine, hinterlässt einen leicht ölhaltigen Rückstand, welcher beim Nacharbeiten mit Grundreiniger vollständig entfernt wird.

Technische Werte: - Dichte 1,09 g/cm<sup>3</sup> bei 20°C klar - Farbe Klar - Geruch süßlich - pH-Wert — Bitte beachten: Empfindliche Flächen wie Gummi, PVC sowie lackierte Flächen können angegriffen werden. Bei Unsicherheit Musterfläche anlegen.

Kennzeichnung: nach EG Richtlinie 1999/45/EG kein Gefahrgut. Wie für alle chemischen Produkte gilt: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Umweltschutz: WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen.