

: 08803-615208;

Home : [www.gbollinger.de](http://www.gbollinger.de) – Mail: [steinpflege@email.de](mailto:steinpflege@email.de)

**BOLLINGER**

**Schutz-Pflege-Reinigung  
Bachstraße 4  
82380 Peißenberg**

## **R-SUPRA Lösefix**

**Speziallöser für Versiegelungen – VOC-frei - für alle Arten von Natur- und Kunststein.**

**Eigenschaft Geruchsmilder Spezialreiniger - VOC-frei nach EU-Richtlinie 1999/13/EC -  
Löst Steinsiegel, starke Pflegemittelschichten, diverse Farben u. Lacke (Graffiti),  
Filzstifte, Teer, Holzlasuren, Bitumen, Versiegelungsschichten, Klebstoffreste u.ä.**

**Im Vergleich zu üblichen „Lösefix“ – Produkten besonders angenehm zu verarbeiten,  
da geruchsmild bei gleichzeitig verbesserter Lösekraft.**

**Anwendungsbereich Für polierten, feingeschliffenen und rauhen Marmor, Solnhofener  
Platten, Travertin, Schiefer, Anröchter Dolomit, Granit, Gneis, Sandstein,  
Betonwerkstein, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Cotto sowie alle anderen  
Natursteine und zementär gebundene Kunststeine.**

**Verarbeitung Verarbeitungstemperatur: 5-25°C Arbeitsräume gut belüften, Produkt  
unverdünnt satt auf die Fläche auftragen, je nach Verschmutzung mindestens 15 bis  
20 Minuten einwirken lassen, Wurzelbürste/Naturpad (Nylonpads können angelöst  
werden) durcharbeiten und mit WEISS Grundreiniger (diesen 1:10 bis 1:20 mit kaltem  
Leitungswasser verdünnen) rückstandsfrei abwaschen. Bei Bedarf Vorgang auf der  
getrockneten Oberfläche wiederholen bis der Belag sauber ist.**

**Ergiebigkeit 1 Liter des Produkts reicht für ca. 5-15 m<sup>2</sup>:**

**Lagerung Nur in Originalgebinden, -10°C bis 30°C, mindestens 12 Monate ab  
Auslieferung**

**Technische Werte: - Dichte: 1,09 g/cm<sup>3</sup> bei 20°C - Farbe klar - Geruch süßlich - pH-Wert**

--

**Bitte beachten Bitte beachten: Empfindliche Flächen wie Gummi, PVC sowie lackierte  
Flächen können angegriffen werden. Bei Unsicherheit Musterfläche anlegen.**

**Sicherheit Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.  
Kennzeichnung: nach EG Richtlinie 1999/45/EG kein Gefahrgut. Wie für alle  
chemischen Produkte gilt: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit  
den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit  
Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn  
möglich dieses Etikett vorzeigen).**

**Umweltschutz WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99. Gebinde ist aus umweltverträglichem  
Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über  
Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.**