

 : 08803-615208;

Home : www.gbollinger.de – Mail: steinpflege@email.de

BOLLINGER

**Schutz-Pflege-Reinigung
Bachstraße 4
82380 Peißenberg**

Öl- und Wachsentsferner Paste

Spezialpaste **R-152** - löst **Öl, Fett, Wachs und Weichmacherauswanderungen** von Silikon (Randzonenverfärbungen).

Ideal bei Flecken auf Küchenarbeitsplatten, aber auch zum Entfernen von **Motoröl** und **Hydrauliköl** für die **Reinigung** aller Natur- und Kunststeine geeignet.

Sehr effektive Reinigungspaste. Löst und extrahiert tief in den Stein eingezogenen Verfärbungen durch Öl, Fett, Wachs sowie Silikonweichmacherauswanderungen.

Ideal bei Fettflecken auf Küchenarbeitsplatten und Tischen, bei Wachsverschmutzungen auf Grabsteinen und hervorragend wirksam zum Entfernen von Weichmacherauswanderungen durch ungeeignetes Fugensilikon.

Die Reinigungswirkung erfolgt selbstständig in drei Stufen.

Stufe 1: die flüssigen Wirkstoffe von R-152 dringen in den Stein ein (bis ca. 2 cm Tiefe) und lösen dort die Verschmutzung.

Stufe 2: die Paste selbst trocknet hierbei aus und es bleibt ein Pulver zurück.

Stufe 3: dieses Pulver zieht durch kapillare Wirkung das Lösungsmittel und die gelösten Verschmutzungen aus dem Stein heraus.

Auf trockener Steinoberfläche, Verarbeitungstemperatur 5-25°C - Oberflächliche Verschmutzungen mechanisch entfernen. Wachsrückstände mit einer Spachtel vorsichtig abkratzen, ungeeignetes Silikon herausschneiden!

E-152 mindesten 5mm dick auf den Fleck auftragen und trocknen lassen. Erst nach vollständigem Durchtrocknen (mehrere Stunden) zurückbleibendes Pulver abkehren. Während der Behandlung vor Regen schützen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. Abschließend mit Wasser nachwaschen. Gebinde wieder gut verschließen.

Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen kann die Wirkzeit von R-152 durch Abdecken mit Alufolie verlängert werden. Hierbei muss sichergestellt sein, dass EXTRA.KT dennoch trocknen kann. Dazu entsprechend Löcher in die Alufolie stechen. Auch hier gilt, dass die Behandlung erst nach vollständigem Durchtrocknen von R-152 abgeschlossen ist.

Bei großflächiger Anwendung ist für ausreichend Belüftung zu sorgen.

Empfindliche Flächen wie Gummi, PVC sowie lackierte Flächen können angegriffen werden.

Ergiebigkeit ca. 0,4-0,6 qm /Dose (750ml)

Lagerung Nur in Originalgebinden, kühl u. trocken 12 Monate ab Auslieferung. R-152 kann über die Haltbarkeit hinaus verwendet werden, sofern es nicht eingetrocknet ist.

Die technischen Angaben zu diesem Produkt basieren auf unseren bisherigen Erkenntnissen. Diese können sich jederzeit ändern. Zur Bestimmung der Eignung des Produktes für den gewünschten Erfolg sowie Wirksamkeit und Verträglichkeit zum Untergrund ist es erforderlich, vor Beginn der Arbeiten einen Vorversuch durchzuführen.