

 : 08803-615208;

Home : www.gbollinger.de – Mail: steinpflege@email.de

BOLLINGER

**Schutz-Pflege-Reinigung
Bachstraße 4
82380 Peißenberg**

P-Glanz Stein-Holz Wischwachs

Cery ist ein wasserverdünnbares wachshaltiges Produkt. Es hinterlässt einen dünnen seidigen Wachsplegefilm. Gleichzeitig wird Farbe und Struktur aufgefrischt. Die Oberfläche wird gepflegt und geschützt.

Anwendungsbereich:

Zur Erstbehandlung, gelegentlichen Auffrischung und Glanzerhöhung von Holzbelägen gewachst und geölt, Cotto-, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Zementplatten, Zementestrich, Designestrich und Spachtelmassen. Feinsteinzeug, Fliesen und Keramikbelägen rau oder großporig.

Nicht für den Außenbereich geeignet..

Ergiebigkeit: 1 Liter reicht bis zu 200 qm², je nach Beschaffenheit und Material.

Verarbeitung: Der Belag muss vor der Verarbeitung vollständig aus- und durchgetrocknet, fleckfrei und sauber sein. Verschmutzungen mit geeigneten Reinigern entfernen. Gebinde vor Gebrauch leicht aufschütteln. Je nach Oberfläche Produkt mit Wasser mischen, gleichmäßig aufbringen oder als Wischwachs aufgetragen. Bei Erstbehandlung z.B. Holz, Cotto oder Zementplatten wird das Produkt gleichmäßig mit Pinsel oder Rolle 1:5 verdünnt oder pur aufgebracht. Stärker saugende Stein, Zement oder Keramikbeläge etc. sollten zuvor mit Fleckschutz behandelt werden. Holzbeläge werden in der Regel vorher leicht geölt. Bei rauen Feinsteinzeug empfiehlt sich ein mehrmaliges Wischen (100ml auf 8l kaltes Wischwasser). Die Oberfläche kann mühelos mit einem trockenen Mob oder Bürste poliert werden. Je mehr Produkt auf der Oberfläche, desto höher lässt sich das Produkt polieren, bis hin zum Hochglanz. Bei Fliesen, Natursteinbelägen, glatteren Oberflächen das Produkt vorzugsweise im Wischverfahren aufbringen. Die Rutschhemmung wird je nach Glanzgrad herab gesetzt. Im öffentlichen Bereich oder in Nasszellen sollte daher ohne Freigabe, das Produkt nicht am Boden angewendet werden. Die noch nasse Fläche darf während der Trockenzeit nicht begangen oder poliert werden. Das Produkt lässt sich mit Hybrid Grips mühelos wieder entfernen. Vermeiden Sie Produktstreifen, Pfützen oder Überschüsse. Bei nachlassender Wirkung kann nach einer eventuellen Grundreinigung erneut nachbearbeitet werden.

Alltags- und Unterhaltsreinigung: Luxuri oder Happy End.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25°C. Keine pralle Sonne!

Lagerung: Nur Originalgebinde, frostfrei ca. 36 Monate. Nach Frost entsorgen.

WICHTIG: Immer vorher eine Probefläche anlegen um die Materialverträglichkeit und Optik zu prüfen. Denken Sie daran, weniger ist oft mehr!

Umweltschutz und Entsorgung: Abfallschlüssel-Nr. 070199. Inhalt/Behälter dem lokalen Sammelsystem zuführen. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde über Wertstoffsammel-systeme entsorgen. Sicherheit und Kennzeichnung: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Verarbeitung Hände gut waschen. Kein Gefahrgut
Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen.