

 : 08803-615208;

Home : www.gbollinger.de – Mail: steinpflege@email.de

BOLLINGER

**Schutz-Pflege-Reinigung
Bachstraße 4
82380 Peißenberg**

FT-PLUS

**VOC-freie, stark hydrophobe Imprägnierung mit
ausgeprägter Farbtonvertiefung (Naßeffect) für alle Arten
von Naturstein. ideal für Schiefer**

FT PLUS ist eine farbtonvertiefende, VOC-freie Imprägnierung zur Hydrophobierung von Natur- und Kunststein. Die Wirkstoffe sind Silane und Siloxane. FT PLUS reagiert unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit und bildet eine sehr starke Hydrophobie an den Kapillarwandungen des Steines ohne dies zu verschließen. Dadurch wird die Dampfdiffusionsoffenheit des Steines nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt. Die Oberflächenstruktur des Steines bleibt unverändert. FT PLUS verhindert hervorragend das oberflächliche Eindringen von Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Aufsteigende Salze aus dem Verlegebett werden zurückgehalten. Der Schutz sowie der farbtonvertiefende Effekt ist extrem dauerhaft. Da FT PLUS nach vollständiger Reaktion chemisch nicht mehr lösbar ist, sind die Arbeiten mit besonderer Sorgfalt auszuführen. Kann auch auf restfeuchten Belägen angewendet werden. Restfeuchte < 5%.

Verarbeitungstemperatur: 5°-25°C (Taupunkt beachten)

Arbeitsräume gut belüften, Produkt nicht verdünnen! Vor Gebrauch schütteln.

Mit Pinsel, Rolle, Schwamm oder Mopp satt auf die rückstandsfrei gereinigte, trockene Oberfläche aufbringen bis diese naß-glänzend erscheint. Nach ca. 10-15 Minuten ist verbleibender Überschuß mit trockenen Tüchern restlos zu entfernen. Alternativ kann der Überschuss auch mit einem Gummischieber abgezogen werden. Bei sehr hoher Saugfähigkeit kann eine mehrmalige Imprägnierung in einem Zeitabstand von nicht mehr als 20 Minuten notwendig sein.

Der Belag kann nach 4-6 Stunden wieder begangen werden. Die Oberfläche ist jedoch mindestens 24 Stunden vor Schmutz, Nässe und Regen zu schützen. Der Schutz der Imprägnierung entwickelt sich über einen Zeitraum von mehreren Tagen. Für die laufende Pflege ist WEISS Seidenseife empfohlen. In starken Belastungsbereichen (Küche, Bad, Werkstatt, Einkaufszentren) kann auch im Intervall mit WEISS DREI-Boden gepflegt werden, um die Imprägnierwirkung stetig aufzufrischen.

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 1-20 m²

(stark saugender Sandstein: 1-10 m² - polierter Granit: 15-20 m²)

Die technischen Angaben zu diesem Produkt basieren auf unseren bisherigen Erkenntnissen. Diese können sich jederzeit ändern. Zur Bestimmung der Eignung des Produktes für den gewünschten Erfolg sowie Wirksamkeit und Verträglichkeit zum Untergrund ist es erforderlich, vor Beginn der Arbeiten einen Vorversuch durchzuführen.