

 : 08803-615208;

Home : www.gbollinger.de – Mail: info@gbollinger.de

BOLLINGER

**Schutz-Pflege-Reinigung
Bachstraße 4
82380 Peißenberg**

R-S-Ol Pflege und Behandlungslösung

Olly ist ein Pflege- und Behandlungslösung welches die Oberfläche sättigt und gegen eindringen von Verschmutzungen schützt. Gleichzeitig wird die Farbe und Struktur aufgefrischt.

Anwendungsbereich: Zur Erstbehandlung und gelegentlichen Auffrischung von saugenden, rohen und geölten Holzbelägen. Cotto-, Ton- und Ziegeltonplatten, Naturstein, Zementplatten, Zementestrich, Keramik- und Klinkerbelägen.

Auch sehr gut geeignet für Schiefer jeglicher Art.

Ergiebigkeit: 1l reicht bis zu 50 qm², je nach Beschaffenheit, Anwendung und Material. Z.B. Neubehandlung Holz ca. 15qm², bei Klinker ca. 30qm².

Verarbeitung: Der Belag muss vor der Verarbeitung vollständig aus- und durchgetrocknet, sowie fleckfrei und sauber sein. Verschmutzungen mit geeigneten Reinigern entfernen. Das Produkt vor Gebrauch leicht schütteln. Je nach Oberfläche wird das Produkt mit einem Pinsel, Mob oder Tuch gleichmäßig aufgebracht. Nach wenigen Minuten werden Überschüsse mit einem trockenen Tuch aufgenommen und gleichmäßig nachgetrocknet. Farblose Naturöle trocknen gewöhnlich etwas zögerlicher als stärker chemisch behandelte Öle. Vermeiden Sie das Begehen während dieser Trocknungszeit. So behandelte Beläge trocknen in der Regel über Nacht, um eine eventuelle Nachbearbeitung vornehmen zu können.

Nacharbeit: Benetzen Sie ein Tuch mit Olly und verreiben das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche. Nehmen Sie sofort hinterher ein trockenes Tuch und reiben die Oberfläche wieder trocken. So ist der Belag schon nach kurzer Zeit begehbar. Wachsen im Innenbereich kann frühestens nach einen Tag erfolgen, besser wären aber zwei Tage. Ein Probefläche ist hier sehr wichtig.

Nachlassende Wirkung: Sonne, Witterung und die Reinigung beeinflussen den Zeitpunkt der Nacharbeit. Wird der Belag also empfindlich gegen Schmutz, so empfehlen wir eine Grundreinigung und Nachbehandlung.

Außenbereich: Nur wirklich trockene Beläge behandeln, vorwiegend im Sommer. Alltags- und Unterhaltsreinigung: Grundreiniger, Steinseife o.Ä.. Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30°C. Keine pralle Sonne!

Lagerung: Nur Originalgebinde, frostfrei ca. 36 Monate.

WICHTIG: Immer vorher eine Probefläche anlegen um die Materialverträglichkeit und Optik zu prüfen. Denken Sie daran, weniger ist oft mehr! Zusätzlicher Hinweis: Für Verarbeitungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Verarbeitung Hände gut waschen. Nicht für den Verzehr geeignet. Kein Gefahrgut

Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen.