

 : 08803-615208;

Home : [www.gbollinger.de](http://www.gbollinger.de) – Mail: [info@gbollinger.de](mailto:info@gbollinger.de)

**BOLLINGER**

**Schutz-Pflege-Reinigung  
Bachstraße 4  
82380 Peißenberg**

## R-S-Sili Silikon-Entferner

**Sili** Entfernt Silikon und Primer, auf Fliesen, Feinsteinzeug, Emaille, Acryl, Glas und Porzellan, auf Badewannen, Duschtassen, Waschbecken und Spiegel für den Innen- und Außenbereich. Sowie zur Fleckentfernung und Aufkleberrückstände.

**Anwendung:** Vor Gebrauch schütteln. Silikonschichten mit einem Messer oder Kochfeld Schaber vorsichtig heraus schneiden. Anschließend Sili gleichmäßig mit einem Pinsel auf die verbleibende Schicht satt auftragen. Bei leichten Silikonresten ca. 1 Stunde einwirken lassen. Bei hartnäckigeren Belägen bis zu 12 Stunden.

Anschließend das gelöste Silikon mechanisch mit einem Spachtel oder Bürste entfernen und nachreinigen mit R-S-HyGri Hybrid Grips, um eine Neuverfugung vornehmen zu können. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

**Wichtig:** Nicht auf Kunststoffe, Lacke oder PVC anwenden und Testfläche anlegen. Achten Sie auf neben-liegende Oberflächen.

**Bitte beachten:** Nicht anwenden auf säure empfindlichen Oberflächen wie kalkhaltige Natur- und Kunststeinen z. B. Marmor, Terrazzo oder diverse dunkle Granite. Kann auf Natursteinen Verfärbungen hervorrufen. Auf Emaille und Chrom nur max. 1 Stunde einwirken lassen. Zur Neuverfugung muss der Untergrund sauber und trocken sein. Vorher unbedingt immer an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Für Schäden durch Anwendungsfehler wird keine Haftung übernommen.

Höchst ergiebig bis 10 lfm. **Gebindegröße: 0,25 Liter**

Inhaltsstoffe:  $\geq 30$  % aliphatische Kohlenwasserstoffe, 5 - 15 % Phosphate  $< 5$  % nichtionische Tenside. C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische Verbindungen,  $< 2$  % Aromaten, Ethylphosphorsäureester, Isotridecanol, ethoxyliert. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM und Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen

Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen.